GL-CC-QSFP4ST-010



DAC кабель-breakout NIKOMAX QSFP+ в 4*SFP+, 40 Гбит/с в 4*10 Гбит/с

Breakout-[redacted] (DAC) — [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] QSFP+/QSFP28 [redacted] [redacted] [redacted] 4 [redacted] [redacted] SFP+, XFP [redacted] SFP28. [redacted] — 1 [redacted].

DAC [redacted]-breakout GL-CC-QSFP4ST-020 — [redacted] [redacted] NIKOMAX, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

GL-CC-QSFP4ST-020 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] QSFP+ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 4-[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] SFP+. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 40 [redacted]/[redacted] 4-[redacted] [redacted] [redacted] 10 [redacted]/[redacted]. [redacted] DAC [redacted] [redacted] [redacted] «[redacted]» [redacted] — [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] DAC [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

GL-CC-QSFP4ST-010

DAC кабель-breakout NIKOMAX QSFP+ в 4*SFP+, 40 Гбит/с в 4*10 Гбит/с

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Форм-фактор	QSFP+/SFP+
Расстояние передачи данных, м	1
Диаметр оболочки (AWG)	30
Скорость передачи данных, Гбит/с	40/10
Питание, В	3.3
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +70
Влажность, %	5 - 85 (отсутствие конденсата)
Гарантия	1 год