

## GL-OT-SQ100LC2-DR1

Модуль NIKOMAX QSFP28 DR1, 100 Гбит/с, Duplex, 2 OB, SM, 2xLC, 1310 нм, DDM, до 500 м



Модуль NIKOMAX GL-OT-SQ100LC2-DR1 предназначен для оптической линии связи до 500 м. Он предназначен для использования одномодового волокна в высокоскоростной передаче данных 100 Гбит/с. Оптические сигналы мультиплексируются в одномодовое волокно через стандартный разъем LC.

Модуль NIKOMAX QSFP28 DR1, 100 Гбит/с, Duplex, 2 OB, SM, 2xLC, 1310 нм, DDM, до 500 м

**Детальные характеристики**

| <b>Характеристика</b>            | <b>Значение</b>                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Форм-фактор                      | QSFP28                         |
| Тип разъемов                     | 2*LC                           |
| Тип излучателя                   | EML                            |
| Тип волокна                      | SM (9/125 μm)                  |
| Рабочая длина волны, нм          | Tx:1310/Rx:1310                |
| Расстояние передачи данных, км   | 0,5                            |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 100                            |
| Питание, В                       | 3,3                            |
| Температура, °C                  | Эксплуатация от 0 до +70       |
| Влажность, %                     | 5 - 85 (отсутствие конденсата) |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм     | 18,35x72,4x8,5                 |
| Гарантия                         | 3 года                         |