

GL-OT-ST08LC1-1330-1270-I

Модуль NIKOMAX SFP+, 10 Гбит/с, WDM, 1 OB, SM, 1xLC, Tx:1330/Rx:1270 нм, DDM, 8 дБ (до 10 км), -40 +85 °C



SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable) модуль — сменный, компактный оптический трансивер, устанавливаемый в различное телекоммуникационное оборудование. Устройства предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации, мультиплексорах, PDH/SDH оборудовании, коммутаторах.

Оптический SFP+ модуль GL-OT-ST08LC1-1330-1270-I — продукт бренда NIKOMAX, предназначенный для подключения удаленного участка сети по одномодовому волокну без необходимости использования дополнительного усилителя. GL-OT-ST08LC1-1330-1270-I представляет собой WDM-модуль, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс LC и форм-фактор SFP+. Используется для передачи данных на высокоскоростных сетях до 10 Гбит/с на длине волны 1330 нм и приеме на 1270 нм. Дальность действия модели достигает 10 км. Трансивер оснащен функцией мониторинга DDM, которая отслеживает работу устройства в режиме реального времени (температуру, принятую и переданную оптическую мощность, а также ток смещения лазера). Конструкция трансиверов позволяет производить «горячую» замену — замена или добавление нового трансивера может быть произведена во время работы коммутатора без отключения локальной сети.

Модуль выполнен в прочном металлическом корпусе, что позволяет увеличить срок службы, уменьшить электромагнитные помехи, а также защитит от внешних воздействий. Модуль GL-OT-ST08LC1-1330-1270-I станет отличным решением, чтобы обеспечить стабильное высокоскоростное соединение с помощью коммутатора доступа агрегации и ядра сети, маршрутизатора или роутера. Идеальный выбор для серверной или дата-центра.

GL-OT-ST08LC1-1330-1270-I

Модуль NIKOMAX SFP+, 10 Гбит/с, WDM, 1 OB, SM, 1xLC, Tx:1330/Rx:1270 нм, DDM, 8 дБ (до 10 км), -40 +85 °С

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Форм-фактор	SFP+
Тип разъемов	1*LC
Тип излучателя	DFB
Кол-во используемых волокон	1
Тип волокна	SM (9/125 μm)
Рабочая длина волны, нм	Tx:1330/Rx:1270
Оптический бюджет, дБ	8
Расстояние передачи данных, км	10
Скорость передачи данных, Гбит/с	10
Питание, В	3.3
Температура, °С	Эксплуатация от -40 до +85
Влажность, %	5 - 95 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	13.4x57.3x8.5
Гарантия	3 года