

GL-SW-G006-04PSG-I



Неуправляемый промышленный коммутатор NIKOMAX, 4\*10/100/1000Мбит/с PoE (af/at), 2\*1Гбит/с SFP, DIN rail, 2\*ввода питания, питание 44-57В (блок питания 120Вт поставляется отдельно), -40С +75С.

.....

PoE GL-SW-G006-04PSG-I – (LAN) NIKOMAX,

4 PoE 10/100/1000 /c, 2 Uplink  
1000 /c SFP. PoE 120 IP40,  
-40 +75 DIN-.

Неуправляемый промышленный коммутатор NIKOMAX, 4\*10/100/1000Мбит/с PoE (af/at), 2\*1Гбит/с SFP, DIN rail, 2\*ввода питания, питание 44-57В (блок питания 120Вт поставляется отдельно), -40С +75С.

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP
Количество Uplink портов	2
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at
PoE бюджет, Вт	120
PoE до 250 метров	2 порта
Пропускная способность, Гбит/с	12
Скорость пересылки пакетов, Mpps	8.928
Размер MAC таблицы	2К адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	200,000 часов
Режим работы	1. Port Isolation 2. 250 метров, передача данных и PoE (1-2 порты) 3. QoS(1-2 порты) 4. PoE watchdog
Защита от перенапряжения, кВ	4
Питание	44-57В постоянного тока, внешний блок питания - 130Вт (блок питания поставляется отдельно, при использовании БП 12-24В функция PoE работать не будет), потребление коммутатора без PoE 5Вт
Температура, °C	Хранение от -40 до +85; Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	От 10 до 95 без образования конденсата
Исполнение	DIN-рейка
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	30×98×130
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	3 года