GL-SW-G008-I

[redacted] NIKOMAX Essential Line, 8*10/100/1000[redacted]/[redacted] Base-T, [redacted] DIN-[redacted], 2*[redacted], [redacted] 12-58[redacted] ([redacted]), -40[redacted] +75[redacted]

[redacted] NIKOMAX GL-SW-G008-I [redacted] Essential — [redacted] Ethernet-[redacted] [redacted] 7 [redacted] 10/100/1000-T RJ45 [redacted] 1 Uplink-[redacted] 1000BASE-T.

[redacted], QoS (1-2 [redacted]) [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] Dip-[redacted] [redacted] [redacted].

[redacted] Essential [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Ethernet [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]:

- [redacted] — 12-58 [redacted] — [redacted] [redacted];
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted];
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] IP40 [redacted] [redacted] DIN-[redacted];
- [redacted] -40°C [redacted] +75°C;
- [redacted] [redacted] [redacted] [redacted];
- [redacted] MDX/MDI-X [redacted];
- [redacted] Watchdog.

[redacted] NIKOMAX [redacted] Essential — [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

GL-SW-G008-I

[redacted] NIKOMAX Essential Line, 8*10/100/1000[redacted]/[redacted] Base-T, [redacted] [redacted] DIN-[redacted], 2*[redacted] [redacted], [redacted] 12-58[redacted] ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted]), -40[redacted] +75[redacted]

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	7
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Пропускная способность, Гбит/с	16
Скорость пересылки пакетов, Mpps	11.904
Размер MAC таблицы	16K адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	200,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Режим работы	1. Port Isolation - Изоляция основных портов от Uplink, 2. Flow Control - Управление потоком, 3. QoS - Увеличение приоритета данных на портах (1-2 порты), 4. Broadcast storm restrain - подавление широковещательного шторма
Защита от перенапряжения, кВ	4
Питание	12-58В постоянного тока, Внешний блок питания (блок питания поставляется отдельно), Потребление коммутатора <5 Вт, Защита от перенапряжения и смены полярности
Температура, °C	Хранение от -40 до +85, Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	От 5 до 95 без образования конденсата
Исполнение	DIN-рейка
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	48×98×98
Вес, кг	0.58
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	3 года