GL-SW-G016-I

Неуправляемый промышленный коммутатор NIKOMAX Essential Line, 16*10/100/1000Мбит/с Base-T, Крепление на DIN-рейку, 2*ввода питания, питание 12-58В (блок питания поставляется отдельно), -40С +75С

[redacted].

[redacted] NIKOMAX GL-SW-G016-I [redacted] Essential — [redacted] Ethernet-[redacted] 15 [redacted] 10/100/1000-T RJ45 [redacted] 1 Uplink-[redacted] 1000Base-T RJ45.

[redacted], [redacted], QoS (1-2 [redacted]) [redacted], [redacted] [redacted] DIP-[redacted].

[redacted] (Relay) [redacted].

Коммутаторы линейки Essential являются высоконадежными и простыми в использовании устройствами, которые обеспечивают основные функции промышленной сети Ethernet и включают в себя:

- [redacted] — 12-58 [redacted] — [redacted];
- [redacted], [redacted];
- [redacted] IP40 [redacted] DIN-[redacted];
- [redacted] -40°C [redacted] +75°C;
- [redacted];
- [redacted] MDX/MDI-X [redacted];
- [redacted] Watchdog.

[redacted] NIKOMAX [redacted] Essential — [redacted], [redacted], [redacted], [redacted].

GL-SW-G016-I

Неуправляемый промышленный коммутатор NIKOMAX Essential Line, 16*10/100/1000Мбит/с Base-T, Крепление на DIN-рейку, 2*ввода питания, питание 12-58В (блок питания поставляется отдельно), -40С +75С

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	15
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45
Количество Uplink портов	1
Пропускная способность, Гбит/с	32
Скорость пересылки пакетов, Mpps	23.808
Размер MAC таблицы	8К адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	200,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Режимы работы	1. Port Isolation, 2. Flow control, 3. QoS(1-2 порты), 4. Broadcast storm restrain, 5 и 6. Выходы реле (Relay) - замыкаются при полном отсутствии питания на коммутаторе
Защита от перенапряжения, кВ	6
Питание	2*ввода питания, питание 12-58В постоянного тока (блок питания поставляется отдельно), <8Вт под полной нагрузкой, Защита от перегрузки, превышения вольтажа и смены полярности
Температура, °C	Хранение от -40 до +85, Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	От 5 до 95 без образования конденсата
Исполнение	DIN-рейка
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	54×115×158
Вес, кг	1.37
Тип климатического исполнения	Промышленный
Гарантия	3 года