

## GL-SW-G307-24P4ST-I(BT)



Управляемый промышленный L3 коммутатор NIKOMAX, 24\*10/100/1000Мбит/с PoE (af/at/BT) из которых 4 порта PoE BT, 4\*1/2.5/10Гбит/с SFP+, Крепление на DIN-рейку, 2\*ввода питания, питание 44-57В (блок питания 370Вт поставляется отдельно), -40С +70С.

Промышленный коммутатор GL-SW-G307-24P4ST-I(BT) – продукт бренда NIKOMAX уровня L3, предназначенный для соединения нескольких устройств локальной вычислительной сети (LAN) или нескольких сегментов данной сети.

Модель имеет 24 основных порта со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at/BT) из которых 4 порта PoE BT, 4 Uplink порта 1/2.5/10Гбит/с SFP+, а также 1 консольный порт RJ45. Общий PoE-бюджет составляет 370 Вт. Коммутатор обеспечивает интеллектуальные функции, которые необходимы для повышения доступности критически важных бизнес-приложений, защиту вашей конфиденциальной информации, и оптимизирует пропускную способность сети для более эффективной передачи информации. Специальный веб-интерфейс позволяет удаленно осуществлять управление настройками подключения.

- ACL - технология контроля доступа, с помощью которого для пользователей устанавливаются допустимые операции с объектом.
- VLAN - технология, позволяющая объединять устройства в одну или несколько виртуальных локальных подсетей в рамках одного физического сетевого интерфейса, такого как Wi-fi или Ethernet.
- QoS - набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации.
- STP - протокол, задача которого состоит в предотвращении создания петель при наличии в сети избыточных путей, которые могут привести к серьезным сбоям в сети. Для использования доступны его модификации - RSTP, MSTP.
- CLI - средство конфигурирования и мониторинга состояния системы, основанное на текстовых командах.

Устройство выполнено в металлическом прочном корпусе со степенью защиты IP40, обладает защитой от воздействия пыли, грязи и влаги, а также имеет расширенный температурный диапазон работы от -40 до +70 С. Решение можно установить настольно или осуществить монтаж с помощью DIN-рейки.

Коммутатор прекрасно справляется с работой вне зависимости от погодных условий при критически низких и высоких температурах, поэтому отлично подойдет для применения на уличных и производственных объектах, а также в малых и средних предприятиях, образовательных, медицинских учреждениях. А наличие PoE портов дает возможность устанавливать коммутатор на удаленные и высотные участки, чтобы питать камеры и сети для использования в системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д.

## GL-SW-G307-24P4ST-I(BT)

Управляемый промышленный L3 коммутатор NIKOMAX, 24\*10/100/1000Мбит/с PoE (af/at/BT) из которых 4 порта PoE BT, 4\*1/2.5/10Гбит/с SFP+, Крепление на DIN-рейку, 2\*ввода питания, питание 44-57В (блок питания 370Вт поставляется отдельно), -40C +70C.

### Детальные характеристики

| Характеристика                   | Значение   |
|----------------------------------|--|
| Тип коммутатора                  | Управляемый L3   |
| Тип основных портов              | GigabitEthernet RJ45   |
| Количество основных портов       | 24   |
| Тип Uplink портов                | 10GigabitEthernet SFP+   |
| Количество Uplink портов         | 4  |
| Консольный порт                  | RJ45   |
| Поддержка PoE                    | Да   |
| Стандарт PoE                     | 802.3af/at/BT  |
| PoE бюджет, Вт                   | 370  |
| PoE до 250 метров                | Есть   |
| Пропускная способность           | 128  |
| Буфер пакетов, Мб                | 12   |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 190,4  |
| Размер MAC таблицы               | 16К адресов  |
| Время наработки на отказ (MTBF)  | 200,000 часов  |
| VLAN                             | · Mac Based VLAN, IP Based VLAN, Protocol Based VLAN · Поддержка access, trunk, hybrid mode · Port-based QinQ, VLAN-based QinQ, Flow-based QinQ · GVRP Normal, Fixed, forbidden mode   |
| Spanning Tree                    | · 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP) · Loop detect based on ports, VLAN  |
| Multicast                        | · IGMP V1,V2,V3 · IGMP snooping  |
| IPv4/IPv6                        | · Static route · RIPV1/v2 · OSPFv2 · BGP4 · BGP supports Routing recursive ECMP · Number of neighbors, up/down state · IS-ISv4 · ECMP · ECMP Max next-hop · Capacity balanced configuration · IPv4 prefix-list   |
| Качество обслуживания (QoS)      | · QoS Class, Remarking · SP, WRR queue scheduling · Ingress Port-based Rate-limit · Egress Port-based Rate-limit · Policy-based QoS  |
| Безопасность                     | · IEEE802.3x flow control, port traffic statistics, port isolation, storm suppression based on port bandwidth percentage · IP Standard ACL, MAC extend ACL, IP extend ACL · Port-security · IP Source Guard · IP/Port/MAC binding · ARP-check and ARP packet filtering for illegal users · Dot1x · port authentication · Port isolation  |
| DHCP                             | · DHCP server/client · DHCP snooping   |
| PoE                              | · PoE watchdog, PoE priority, Max PoE power на порт, PoE alarm   |
| Отказоустойчивость               | · Static/LACP link aggregation, Interface backup · VRRP · ERPS protocol, single ring, sub Ring, associated sub ring, Recovery time ≤20мс · LLDP · 1+1 power backup   |
| Управление                       | · User management, login authentication · RMON(Remote Monitoring) alarm · Ping , TRACERT · SSH Server · DDM · Web management, HTTP1.1, HTTPS · Syslog, alarm · NTP · Telnet Server, Telnet Client · TFTP, web upgrading · SNMPV1/V2C/V3 · Temperature monitoring · Port cable detection · TFTP Client · IPv6 Management · PoE management · USB upgrading · USB importing configuration |
| Питание, В                       | 44-57В постоянного тока, внешний блок питания - 370Вт (блок питания поставляется отдельно, при использовании БП 12-24В функция PoE работать не будет)  |
| Защита от перенапряжения, кВ     | 6  |
| Температура, °C                  | Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +70   |
| Влажность, %                     | От 10 до 90 без образования конденсата   |
| Исполнение                       | DIN-рейка  |
| Габариты изделия (ШxГxВ), мм     | 110×115×158  |
| Тип климатического исполнения    | Промышленный   |
| Гарантия                         | 3 года   |