

GL-SW-PRO-MG04-2GTH-MN-BOX



Многофункциональный управляемый PoE коммутатор на 4 PoE портов RJ45, из которых 2 порта PoE BT и 2 порта SFP, с термостабилизацией, резервным питанием на 4 АКБ на 9Ач, в промышленном исполнении IP66 с оптической развязкой Duplex на 20 км, системой мониторинга (2 датчика температуры, датчик вскрытия)

Промышленный управляемый PoE коммутатор представляет собой готовое решение с системой контроля и мониторинга микроклимата, чтобы обеспечить поддержание требуемых параметров температуры и влажности круглый год. Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.

Промышленный PoE коммутатор L2+ GL-SW-PRO-MG04-2GTH-MN BOX - продукт бренда NIKOMAX, представляет собой готовое решение с системой контроля микроклимата и модульным программируемым контроллере для автоматизации и мониторинга с открытым ПО на базе Linux, чтобы обеспечить поддержание и мониторинг требуемых параметров температуры и влажности круглый год.

Модель имеет 4 основных PoE порта стандарта 802.3af/at со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой передачи данных и питания на расстояние до 250 метров из которых 2 порта с поддержкой стандарта 802.3bt, 2 Uplink порта 1000/2500 Мбит/с SFP, а также 1 консольный порт RJ45. Общий PoE-бюджет составляет 155 Вт.

- ACL - технология контроля доступа, с помощью которого для пользователей устанавливаются допустимые операции с объектом
- VLAN - технология, позволяющая объединять устройства в одну или несколько виртуальных локальных подсетей в рамках одного физического сетевого интерфейса, такого как Wi-fi или Ethernet.
- QoS - набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации.
- STP - протокол, задача которого состоит в предотвращении создания петель при наличии в сети избыточных путей, которые могут привести к серьезным сбоям в сети. Для использования доступны его модификации - RSTP, MSTP.
- ERPS - протокол, использующийся для исключения образования колец в топологии.

Коммутатор установлен в телекоммуникационный шкаф со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP66 и имеет расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40 до +75 С.

Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия погодных условий при критически низких и высоких температурах, а также несанкционированного доступа, поэтому отлично подойдет для применения на уличных и производственных объектах. А наличие PoE портов дает возможность устанавливать коммутатор на удаленные и высотные участки, чтобы питать камеры и сети для использования в системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д.

GL-SW-PRO-MG04-2GTH-MN-BOX

Многофункциональный управляемый PoE коммутатор на 4 PoE портов RJ45, из которых 2 порта PoE BT и 2 порта SFP, с термостабилизацией, резервным питанием на 4 АКБ на 9Ач, в промышленном исполнении IP66 с оптической развязкой Duplex на 20 км, системой мониторинга (2 датчика температуры, датчик вскрытия)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый L2+
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP, 2.5GigabitEthernet SFP
Количество Uplink портов	2
Консольный порт	RJ45
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at/2*BT
PoE бюджет, Вт	155
PoE до 250 метров	Да (При скорости 10 Мбит/с)
Пропускная способность, Гбит/с	18
Буфер памяти, Мб	12
Скорость пересылки пакетов, Mpps	13.392
Размер MAC таблицы	16K адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	200,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1Q VLAN; ITU-T G.8032 ERPS; IEEE 802.1X Port Authentication Network Control; IEEE 802.1ab LLDP; IEEE 802.3ad LACP; IEEE802.3af PoE; IEEE802.3at PoE+; IEEE802.3bt PoE++.
VLAN/Spanning Tree Protocol	Support access mode; Support trunk mode; Support hybrid mode; Support IEEE802.1D-STP; Support IEEE802.1W-RSTP; Support IEEE802.1S-MSTP; Support G.8032 ERPS protocol, single ring, sub Ring and major ring, Recovery time ≤20ms.
Многоадресное вещание (Multicast)	Support IGMP snooping; Support group address
Качество обслуживания (QoS)	Support QoS Class/remarking; Support SP, WRR queue scheduling; Ingress port-based rate-limit, Egress port-based rate-limit; Support policy-based QoS.
Безопасность	IP Standard ACL; MAC extend ACL; IP extend ACL; IPv6 ACL; Port access control; Mac-address access control; RADIUS server; Port security; IP Port/MAC binding; Support ARP-check and ARP packet filtering for illegal users; Support Telnet/SSH/HTTP/HTTPS user access control.
Управление	Support password protection; Support user authorization management; Supporting SNMP V1/V2C/V3 version; Web Management; Support HTTP V1.1, Support HTTPS; Console/Telnet command line management; Support RMON(Remote Monitoring) alarm; Firmware upgrade; Ping/Traceroute; Dying gasp; Support optical transceiver DDM function; Syslog/Debug, Syslog send to three servers; Support dual partition switching.
Питание	44-57 VDC (802.3af), 52-57 VDC (802.3at/802.3bt), 2*ввода питания
Блок питания	48В DC, 155Вт, с функцией резервирования от АКБ
Тип и кол-во АКБ	12В 9Ач - 4 шт.
Количество слотов под КДЗС	32
Тип оптического модуля	Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, WDM, 1 OB, SM, 1xLC, Tx:1310/Rx:1550 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км), -40 +85 °C; Модуль SFP, 1.25 Гбит/с, WDM, 1 OB, SM, 1xLC, Tx:1550/Rx:1310 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км), -40 +85 °C.
Защита от перенапряжения, кВ	6
Температура, °C	Эксплуатация от -60 до +85
Влажность, %	от 10 до 90 без образования конденсата
Габариты (ШхВхГ), мм	400x250x400
Степень защиты	IP66
Корпус	Листовая сталь 1,2 мм
Тип утеплителя	Фольгированный с клейким основанием толщиной 10мм
Угол открытия двери	170 градусов
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет: RAL 9005 (Черный)
Гарантия	1 год