

GL-SW-PRO-MN-300-BOX

Электротехнический настенный шкаф IP66 с ИБП (300Вт), системой мониторинга Wirenboard 8.5 и датчиками (температура внешн/внутр, геркон), без коммутатора

Шкаф GL-SW-PRO-MN-300-BOX готовое решение с системой контроля и мониторинга микроклимата, чтобы обеспечить поддержание и контроль требуемых параметров температуры и влажности круглый год. Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Предполагаемое оборудование устанавливается в телекоммуникационный шкаф со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP66.

Шкаф GL-SW-PRO-MN-300-BOX - продукт бренда NIKOMAX, представляет собой готовое решение с системой контроля микроклимата и модульным программируемым контроллером для автоматизации и мониторинга с открытым ПО на базе Linux, чтобы обеспечить поддержание и мониторинг требуемых параметров температуры и влажности круглый год.

В комплекте имеется кассета под оптическую развязку и гильзы КДЗС.

Модель может быть самостоятельно доукомплектована коммутатором.

Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия погодных условий при критически низких и высоких температурах, а также несанкционированного доступа, поэтому отлично подойдет для применения на уличных и производственных объектах. А наличие PoE портов дает возможность устанавливать коммутатор на удаленные и высотные участки, чтобы питать камеры и сети для использования в системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д.

GL-SW-PRO-MN-300-BOX

Электротехнический настенный шкаф IP66 с ИБП (300Вт), системой мониторинга Wirenboard 8.5 и датчиками (температура внешн/внутр, геркон), без коммутатора

Детальные характеристики

Характеристика

Значение