

GL-SW-PRO-UG04-2GTH-MN-BOX

Многофункциональный неуправляемый PoE коммутатор на 4 PoE порта RJ45 из которых 2 порта PoE BT и 2 порта SFP, с термостабилизацией, резервным питанием на 4 АКБ на 9Ач в промышленном исполнении IP66 с оптической развязкой Duplex на 20 км, системой мониторинга (2 датчика температуры, датчик вскрытия)

Промышленный неуправляемый PoE коммутатор представляет собой готовое решение с системой контроля и мониторинга микроклимата, чтобы обеспечить поддержание требуемых параметров температуры и влажности круглый год. Предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.

Промышленный неуправляемый PoE коммутатор GL-SW-PRO-UG04-2GTH-MN-BOX - продукт бренда NIKOMAX, представляет собой готовое решение с системой контроля микроклимата и модульным программируемым контроллере для автоматизации и мониторинга с открытым ПО на базе Linux, чтобы обеспечить поддержание и мониторинг требуемых параметров температуры и влажности круглый год.

Модель имеет 4 основных PoE порта со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, а также 2 Uplink порта 1000 Мбит/с SFP.

Модель имеет выходы реле (Relay) которые замыкаются при полном отсутствии питания на коммутаторе.

У коммутатора в наличии DIP-переключатели для изменения режимов работы:

1. Port Isolation - Изоляция основных портов от Uplink
2. Poe Extended - Увеличение дальности работы PoE до 250 метров на скорости 10 Мбит/с (1-4 порты)
3. QoS - Увеличение приоритета данных на портах (1-2 порты)
4. PoE watchdog - Время срабатывания и перезагрузки порта ~5 минут,
- 5 и 6. Выходы реле (Relay) - замыкаются при полном отсутствии питания на коммутаторе.

Общий PoE-бюджет составляет 155 Вт.

Устройство выполнено в металлическом прочном корпусе со степенью защиты IP40, а также имеет расширенный температурный диапазон работы от -40 до +75 С. Решение можно установить настольно или осуществить монтаж с помощью DIN-рейки.

Коммутатор прекрасно справляется с работой вне зависимости от погодных условий при критически низких и высоких температурах, поэтому отлично подойдет для применения на уличных и производственных объектах. А наличие PoE портов дает возможность устанавливать коммутатор на удаленные и высотные участки, чтобы питать камеры и сети для использования в системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д.

GL-SW-PRO-UG04-2GTH-MN-BOX

Многофункциональный неуправляемый PoE коммутатор на 4 PoE порта RJ45 из которых 2 порта PoE BT и 2 порта SFP, с термостабилизацией, резервным питанием на 4 АКБ на 9Ач в промышленном исполнении IP66 с оптической развязкой Duplex на 20 км, системой мониторинга (2 датчика температуры, датчик вскрытия)

Детальные характеристики

Характеристика

Значение