

GL-UPS-LI60/1*7a



Интерактивный источник бесперебойного питания 600ВА/360Вт (1/1 однофазный) / 1 акб * 7Ач

ИБП GL-UPS-LI60/1*7a– продукт бренда NIKOMAX, предназначенный для защиты электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

Модель является однофазным ИБП типа Line-Interactive с мощностью 600 ВА / 360 Вт, предназначенной для подключения к ПК. ИБП укомплектован одним аккумулятором 12 В/ 7 Ач с напряжением 12 В. Форм-фактор - Tower, т.е. предполагается напольная или настольная установка.

Высокоэффективная защита для домашних, офисных и производственных и локальных сетей, серверных помещений, систем видеонаблюдения, а также специализированных организаций (больницы, аэропорты и т.д.).

Интерактивный источник бесперебойного питания 600ВА/360Вт (1/1 однофазный) / 1 акб * 7Ач

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Топология | Линейно-интерактивный |
| Входное напряжение / Количество фаз | 160 ~ 280В / 1 фаза + N |
| Входной разъем питания | C14 |
| Входная частота | 50-60 Гц |
| Мощность | 600 ВА / 360 Вт |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±2% |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Гармонические искажения | 2% при 100% линейной нагрузке, 5% при 100% нелинейной нагрузке |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Перегрузочная способность | В режиме АС до перехода в режим байпас: 110%±10% предупреждение в течении 5 минут и отключение, 120%±10% немедленный сигнал об ошибке В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 110%±10% предупреждение в течении 5 минут и отключение, 120%±10% немедленное отключение |
| Крест фактор | 3:1 |
| Количество внутренних батарей | 1 шт. |
| Тип АКБ | 12В |
| Напряжение АКБ | 12 В 7 Ач |
| Время переключения | 2-6ms |
| Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Дисплей | Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои, входное/выходное напряжение, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, режим работы от сети/батареи |
| Коммуникационные порты | USB |
| Выходные розетки | 4 x IEC C13 |
| Температура, °С | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | От 0 до 90 без образования конденсата |
| Исполнение | Tower |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 150,000 часов |
| Срок службы | 20 лет |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 101x300x142 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Гарантия | 1 год |
| Тепловыделение в оперативном режиме, ВТУ/час | 54 |
| Шум , дБА | < 40 |