

GL-UPS-OL-SNMP-RK-EMD

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с мониторингом окружающей среды (температура, влажность), RK для серий LI0; OL01L; OL01(1U); OL**T; OL**pf

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Порт	1 порт RJ-45, 1 порт подключения датчиков температуры, влажности, дыма
LAN интерфейс	10/100Мб/с UTP
Сетевые протоколы и стандарты	SNMP v1/2c/3, SMS, SMTP, WoL, Telnet, SSH, WEB, ModBUS TCP
MIB	RFC1213, RFC1628, MIB
Диапазон измерения температуры, °C	0~100
Точность датчика температуры, °C	±1.5
Диапазон измерения влажности, %	От 10 до 90
Точность измерения влажности, %	±3
Напряжение сухих контактов, В	5-12
Входное напряжение, В	12
Входящий ток, А	0.7
Потребляемая мощность, Вт	8
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	SNMP карта - 23x47x15, устройство измерения окружающей среды - 80x78x28.5
Вес, кг	0.7
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Гарантия	1 год