GL-UPS-OL-SNMP-RK-EMD

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с мониторингом окружающей среды (температура, влажность), RK для серий LI0; OL01L; OL01(1U); OL**T; OL**pf

Карта SNMP GL-UPS-OL-SNMP-RK-EMD предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП и измерения температуры, влажности окружающей среды благодаря 2-ум встроенным датчикам, управление осуществляется через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП.

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP совместим с моделями ИБП:

GL-UPS-OL01pf-1-1/3*9a
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 1000■■/1000■■, 3*■■■■■■■■ 12■ 9■■

GL-UPS-OL02pf-1-1/6*9a
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 2000■■/2000■■, 6*■■■■■■■■ 12■ 9■■

GL-UPS-OL03pf-1-1/6*9a
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 3000■■/3000■■, 6*■■■■■■■■ 12■ 9■■

GL-UPS-OL06pf-1-1(192v)
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 6000■■/6000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 4 ■

GL-UPS-OL06pf-1-1
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 6000■■/6000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 4 ■

GL-UPS-OL10pf-1-1(192v)
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 10000■■/10000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 4 ■

GL-UPS-OL10pf-1-1
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 10000■■/10000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 4 ■

GL-UPS-OL10pf-3-1
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 10000■■/10000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 12 ■

GL-UPS-OL20pf-3-1
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ NIKOMAX 20000■■/20000■■, ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ 12 ■

GL-UPS-LI011/2*9a
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 1100■■/990■■ (1/1 ■■■■■■■■■■■), 2 ■■■ * 9a

GL-UPS-LI02/4*9a
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 2000■■/1800■■ (1/1 ■■■■■■■■■■■), 4 ■■■ * 9a

GL-UPS-LI03/6*9a
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 3000■■/2700■■ (1/1 ■■■■■■■■■■■), 6 ■■■ * 9a

GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 1 ■■■■ 1000■■/800■■, 4 ■■■■■■■■ 6■ 9■■, 24■, 1U

GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 1 ■■■■ 1000■■/800■■, 48■, ■■■ ■■■■■■■■, 1U

GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ On-Line 1000■■/800■■ (1/1 ■■■■■■■■■■■), 2 ■■■■■■■■ 12■ 9a■, 24■

GL-UPS-OL01L-1-1/6A
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ On-Line 1000■■/800■■ ■■■ ■■■■■■■■ (1/1 ■■■■■■■■■■■), 24■, ■■■ ■■■■■■■ 6A

GL-UPS-OL01TL-1-1/12A
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ On-Line, Tower, 1 ■■■■ 1000■■/800■■, 12■, ■■■ ■■■■■■■ 12■, ■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■)

GL-UPS-OL03T-1-1/8A
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ On-Line, Tower, 1 ■■■■ 3000■■/2700■■, 72■, ■■■ ■■■■■■■ 8■, ■■■ ■■■■■■■■(■■■■■■■■)

GL-UPS-OL-SNMP-RK-EMD

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с мониторингом окружающей среды (температура, влажность), RK для серий LI0; OL01L; OL01(1U); OL**T; OL**pf

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Порт	1 порт RJ-45, 1 порт подключения датчиков температуры, влажности, дыма
LAN интерфейс	10/100Мб/с UTP
Сетевые протоколы и стандарты	SNMP v1/2c/3, SMS, SMTP, WoL, Telnet, SSH, WEB, ModBUS TCP
MIB	RFC1213, RFC1628, MIB
Диапазон измерения температуры, °C	0~100
Точность датчика температуры, °C	±1.5
Диапазон измерения влажности, %	От 10 до 90
Точность измерения влажности, %	±3
Напряжение сухих контактов, В	5-12
Входное напряжение, В	12
Входящий ток, А	0.7
Потребляемая мощность, Вт	8
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	SNMP карта - 23x47x15, устройство измерения окружающей среды - 80x78x28.5
Вес, кг	0.7
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Гарантия	1 год