

## GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0/xxU81

Комплекс бесперебойного питания 6000 ВА / 6000 Вт, Online, 19" шкаф.



Комплекс бесперебойного питания 6кВА на базе шкафа TFA - GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0/xxU81. Является готовым решением для питания различного оборудования, представляет собой ИБП GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0 установленный в шкаф на 42/47 U оборудованный полками для размещения АКБ, оборудованные с двух сторон блоком розеток и оснащенный картой SNMP для удаленного мониторинга и управления через сеть.

Где xx - высота шкафа в U.

### Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота полки, мм	Количество полок, шт	Масса, кг
GL-UPS-OL06-1-1-pf.42U		800	1000	287	5	-
GL-UPS-OL06-1-1-pf.47U		800	1000	287	6	-

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Топология	Двойное преобразование
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 280В / 1 фаза + G
Входная частота	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Мощность	6000 ВА / 6000 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза ±2%
Выходной коэффициент мощности	1
Гармонические искажения	<2% при 100% линейной нагрузке <7% при 100% нелинейной нагрузке
Выходная частота	50/60 Гц ±1 Гц
Крест фактор	3:1
Тип АКБ	12В вариативно
Тип разъема модуля SNMP	1 порт RJ-45
Максимальный ток заряда	Базовый - 1.7 А Максимальный с доп. зарядным устройством 22.7 А (шаг 5.2 А)
Время переключения	Сеть-Батареи = 0ms Байпас-Батареи < 4ms
Автоматический регулятор напряжения	есть
Форма выходного сигнала	Чистая синусоидальная волна
Стабилизатор выходного напряжения	есть
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Online режим, %	94
ECO режим, %	98
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои
Коммуникационные порты	RS-232, EPO, SNMP карта в комплекте
Коммуникационные разъемы	2ой RS232, RS485, Сухие контакты.
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPOE, RADIUS, Ipv4, Ipv6, Modbus TCP
Выходные розетки	14xSchuko, Клеммная колодка
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	0-95 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	215982 ч
Сертификация	EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A
Гарантия	2 года
Тепловыделение в оперативном режиме, ВТУ/час	1227
Шум , дБА	< 50