# GL-UPS-OL06pf-1-1

Источник бесперебойного питания NIKOMAX 6000ВА/6000Вт, без батарей, ток заряда 4 А

ИБП GL-UPS-OL06pf-1-1 – продукт бренда NIKOMAX, предназначенный для защиты электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

Модель является однофазным ИБП типа On-line с мощностью 6000 ВА / 6000 Вт. Внутренние АКБ не предусмотрены. Для увеличения времени резервирования доступно подключение дополнительных батарейных блоков или внешних АКБ с напряжением 240 В. ИБП данной серии возможно установить как в шкаф 19”, так и в формате Tower с помощью специального приспособления для напольного размещения — это позволяет интегрировать устройства вне зависимости от предоставляемых условий.

Высокоэффективная защита для домашних, офисных и производственных и локальных сетей, серверных помещений, ЦОД, а также специализированных организаций (больницы, аэропорты и т.д.).

# GL-UPS-OL06pf-1-1

Источник бесперебойного питания NIKOMAX 6000ВА/6000Вт, без батарей, ток заряда 4 А

## Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|---|---|
| Топология | Двойное преобразование |
| Входное напряжение / Количество фаз | 110 ~ 300В / 1 фаза + N |
| Входной разъем питания | Клеммный терминал |
| Входная частота | 46-64 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Мощность | 6000 ВА / 6000 Вт |
| Выходное напряжение / Количество фаз | 220В / 1 фаза ±2% |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Гармонические искажения | <1% при 100% линейной нагрузке <4% при 100% нелинейной нагрузке |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±0.2 Гц |
| Перегрузочная способность | В режиме AC до перехода в режим байпас: 100-110% - 10 мин, 110-130% - 1 мин, >130% - 1 сек В батарейном режиме до перехода в режим байпас: 100-110% - 30 сек, 110-130% - 10 сек, >130% - 1 сек |
| Крест фактор | 3:1 |
| Количество внутренних батарей | Нет |
| Возможность подключения внешних батарей | Да |
| Тип АКБ | 12 В / 9 Ач |
| Напряжение АКБ | 240В |
| Максимальный ток заряда | 4 А |
| Время переключения | Сеть-Батареи = 0ms Инвертер-ECO < 10ms |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна |
| Стабилизатор выходного напряжения | есть |
| Защита по питанию | Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Online режим, % | 91 |
| ECO режим, % | 93 |
| Battery режим, % | 92 |
| Дисплей | LED дисплей |
| Коммуникационные порты | RS-232, USB, EPO |
| Коммуникационные разъемы | SNMP/WEB карта |
| Выходные розетки | Клеммная колодка |
| Температура, °C | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | От 20 до 95 без образования конденсата |
| Сертификация | IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 30,000 часов |
| Срок службы | 10 лет |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 438x630x88 |
| Вес, кг | 17 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |