

NKL 2026A-WT

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG,
внутренний, PVC, 100м



Плоский телефонный кабель – это универсальное решение для прокладки телефонной линии внутри здания. Под оболочкой белого цвета параллельно друг другу (без скрутки) расположены многожильные проводники с изоляцией разных цветов.

Телефонный кабель поставляется бухтами по 100 метров, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

Таблица заказа

P/N	Проводников	Тип	Оболочка	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг
NKL 2026A-WT	4	Телефонный	Внутренняя	Белый	100	0,002708	1,900

NKL 2026A-WT

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG, внутренний, PVC, 100м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество проводников	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG	26 AWG (7 x 0,160 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полипропилен (PP)
Толщина изоляции проводников, мм	0,24 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,96 ± 0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,6 ± 0,1
Внешний диаметр оболочки, мм	5,0/2,5 ± 0,2
Цвет оболочки	Белый
Погонная масса, кг/км	15,2
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 95
Длина, м	100
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет
Размеры упаковки (ДxВ или ШxВxГ), мм	200x75
Гарантия	1 год