

## NKL 2026A-WT

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG, внутренний, PVC, 100м



Плоский телефонный кабель – это универсальное решение для прокладки телефонной линии внутри здания. Под оболочкой белого цвета параллельно друг другу (без скрутки) расположены многожильные проводники с изоляцией разных цветов.

Телефонный кабель поставляется бухтами по 100 метров, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

### Таблица заказа

| P/N          | Проводников | Тип        | Оболочка   | Цвет  | Длина, м | Объем, м3 | Масса, кг |
|--------------|-------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|
| NKL 2026A-WT | 4           | Телефонный | Внутренняя | Белый | 100      | 0,002708  | 1,900     |

**NKL 2026A-WT**

Кабель NIKOLAN плоский, телефонный, 4 многожильных проводника, 26 AWG, внутренний, PVC, 100м

**Детальные характеристики**

| Характеристика                           | Значение                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Количество проводников                   | 4                                                                               |
| Материал проводников                     | Медь                                                                            |
| Тип проводников                          | Многожильный                                                                    |
| Диаметр проводников, AWG                 | 26 AWG (7 x 0,160 ± 0,01 мм)                                                    |
| Материал изоляции проводников            | Полипропилен (PP)                                                               |
| Толщина изоляции проводников, мм         | 0,24 ± 0,02                                                                     |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,96 ± 0,05                                                                     |
| Материал внешней оболочки                | Поливинилхлорид (PVC)                                                           |
| Применение                               | Для внутренней прокладки                                                        |
| Толщина оболочки, мм                     | 0,6 ± 0,1                                                                       |
| Внешний диаметр оболочки, мм             | 5,0/2,5 ± 0,2                                                                   |
| Цвет оболочки                            | Белый                                                                           |
| Погонная масса, кг/км                    | 15,2                                                                            |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км       | ≤ 95                                                                            |
| Длина, м                                 | 100                                                                             |
| Диапазоны температур, °C                 | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка                  | Полиэтиленовый пакет                                                            |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм     | 200x75                                                                          |
| Гарантия                                 | 1 год                                                                           |