NKL-F-xxxM2I-00C-BK

Кабели MM 50/125 внутренние/внешние, распределительные, OM2



Распределительные оптические кабели, усиленные арамидными нитями, предназначены для прокладки как внутри зданий, так и снаружи, в кабельных лотках и каналах, трубах и блоках. Используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания. Кабели NKL-F-xxxM2I-00C-BK предназначены для внутренней/внешней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать или двадцать четыре оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801 OM2. Поверх волокон накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение, малодымного, с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NKL-F-002M2I-00C-BK	2	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,172	28
NKL-F-004M2I-00C-BK	4	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,172	42
NKL-F-008M2I-00C-BK	8	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,193	65
NKL-F-012M2I-00C-BK	12	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,193	85
NKL-F-016M2I-00C-BK	16	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,268	98
NKL-F-024M2I-00C-BK	24	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,309	110

NKL-F-xxxM2I-00C-BK

Кабели ММ 50/125 внутренние/внешние, распределительные, OM2

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Применение	Универсальный, для внутренней и внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	11 || 18 || 28 || 38 || 47 || 50
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 Н|| 660 Н
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM2 (скорость передачи 1 Гбит/с до 550 м)
Диапазоны температур, °С	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °С. Прокладка и монтаж от -20 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +70 °С
Гарантия	Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
Упаковка	Деревянный барабан
Количество волокон	2||4||8||12||16||24
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (Multi Mode)
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Диаметр кабеля, мм	3,6 || 4,8 || 5,5 || 6,5 || 7 || 7,8 ± 0,3
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 Ø кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	100 Н/см
Размеры упаковки (ДхВ)	600x478 || 600x535 || 700x547 || 700x550 мм
Силовой элемент	Арамидные нити