



Распределительные оптические кабели, усиленные арамидными нитями, предназначены для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, трубах и блоках. Используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания.

Кабели NKL-F-xxxM2I-00C-OR содержат четыре, восемь или шестнадцать оптических волокна в плотном буфере, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801 OM2. Поверх волокон накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение, малодымного, с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала

Таблица заказа

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NKL-F-002M2I-00C-OR	2	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,172800	16,300
NKL-F-004M2I-00C-OR	4	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,084600	22,100
NKL-F-008M2I-00C-OR	8	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,095400	30,700
NKL-F-012M2I-00C-OR	12	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,095400	42,200
NKL-F-016M2I-00C-OR	16	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,129850	47,400
NKL-F-024M2I-00C-OR	24	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,158840	67,000

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Оранжевый
Погонная масса, кг/км	11 18 28 38 47 50
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 Н 660 Н
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM2 (скорость передачи 1 Гбит/с до 550 м)
Диапазоны температур, °C	Транспортировка и хранение от -20 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -20 до +70 °C
Гарантия	Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
Упаковка	Деревянный барабан
Количество волокон	2 4 8 12 16 24
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (Multi Mode)
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Диаметр кабеля, мм	3,6 4,8 5,5 6,5 7 7,8 ± 0,3
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 Ø кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	100 Н/см
Размеры упаковки (ДхВ)	600x478 600x535 700x547 700x550 мм
Силовой элемент	Арамидные нити