



Распределительные оптические кабели, усиленные арамидными нитями, предназначены для прокладки как внутри зданий, так и снаружи, в кабельных лотках и каналах, трубах и блоках. Используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания. Кабели **NKL-F-xxxM3I-00C-BK** предназначены для внутренней/внешней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать или двадцать четыре оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801 OM3. Поверх волокон накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение, малодымного, с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

**Таблица заказа**

P/N	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение оболочки	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NKL-F-002M3I-00C-BK	2	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,041250	16,600
NKL-F-008M3I-00C-BK	8	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,190800	61,000
NKL-F-004M3I-00C-BK	4	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,079633	43,600
NKL-F-016M3I-00C-BK	16	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	-	-
NKL-F-012M3I-00C-BK	12	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	0,097200	39,800
NKL-F-024M3I-00C-BK	24	MM 50/125	нг(A)-LSLTx	-	-

**Детальные характеристики**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Применение	Универсальный, для внутренней и внешней прокладки
Цвет оболочки	Черный
Погонная масса, кг/км	11    18    28    38    47    50
Допустимое растягивающее усилие, Н	440 Н   660 Н
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM3 (скорость передачи 10 Гбит/с до 300 м)
Диапазоны температур, °С	Транспортировка и хранение от -40 до +70 °С. Прокладка и монтаж от -20 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +70 °С
Гарантия	Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
Упаковка	Деревянный барабан
Количество волокон	2  4  8  12  16  24
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (Multi Mode)
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм
Диаметр кабеля, мм	3,6    4,8    5,5    6,5    7    7,8 ± 0,3
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 Ø кабеля
Раздавливающее усилие, Н/см	100 Н/см
Размеры упаковки (ДхВ)	600x478    600x535    700x547    750x550 мм
Силовой элемент	Арамидные нити