

Кабели SM 9/125 универсальные, плоские («бабочка»), со стальными прутками



Оптические кабели NIKOLAN серии F, «бабочка» самонесущей конструкции, с двумя стальными силовыми элементами, предназначены для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий. Применяются в ФТТх сетях, а также для прокладки в сетях до рабочих мест или до квартир и офисов абонентов, могут применяться в качестве распределительных в оптической сети внутри здания. Плоская малогабаритная оболочка обеспечивает отличную гибкость и надежную защиту оптических волокон, организуя при этом легкий и удобный доступ к волокнам. Кабели NKL-F-xxxS9F-00C-BK содержат одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OS2 и ITU-T G.652.D. Кабель усилен двумя силовыми элементами в виде стальных проволок, расположенных по бокам, в оболочке. Внешняя оболочка изготавливается из светостабилизированного LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения. Кабель пригоден как для внутреннего, так и для внешнего применения.

Ordering Table

| P/N | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
|---------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NKL-F-001S9F-00C-BK | 1 | SM 9/125 | LSZH | 0,014196 | 11,000 |
| NKL-F-002S9F-00C-BK | 2 | SM 9/125 | LSZH | 0,011466 | 11,200 |
| NKL-F-004S9F-00C-BK | 4 | SM 9/125 | LSZH | 0,011466 | 11,400 |

Кабели SM 9/125 универсальные, плоские («бабочка»), со стальными прутками

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--------------------------------------|--|
| Материал внешней оболочки | Малодымный компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Применение | Для внутренней и внешней прокладки |
| Погонная масса, кг/км | 9,5 |
| Допустимое растягивающее усилие (Н) | 200 Н |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D |
| Диапазоны температур | Транспортировка и хранение от -40 до +60 °С. Прокладка и монтаж от 0 до +60 °С. Эксплуатация от -40 до +60 °С |
| Индивидуальная упаковка | Деревянный барабан в картонной коробке |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 260 x 260 x 215 |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет | Черный |
| Количество волокон | 1 2 4 |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Диаметр буфера | 245 ± 10 мкм |
| Минимальный радиус изгиба | ≥ 30 мм |
| Раздавливающее усилие | 100 Н/см |
| Силовой элемент | Фосфатированная стальная проволока |
| Диаметр силового элемента | 0,5 ± 0,05 мм |
| Габариты кабеля, мм | 2 ± 0,1 x 3 ± 0,1 |