

## NMA-UPS-OL-SNMP-RK



Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения RK для серий NMA-UPS

Карта SNMP NIKOMAX NMA-UPS-OL-SNMP-RK предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП, управление осуществляется через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП.

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP совместим с моделями ИБП:

NMA-UPS-OL01pf-1-1/3\*9a, NMA-UPS-OL02pf-1-1/6\*9a,  
NMA-UPS-OL03pf-1-1/6\*9a, NMA-UPS-OL06pf-1-1(192v),  
NMA-UPS-OL06pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-1-1(192v), NMA-UPS-OL10pf-1-1,  
NMA-UPS-OL10pf-3-1, NMA-UPS-OL20pf-3-1, NMA-UPS-OL20-RK-3-3

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения RK для серий NMA-UPS

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Процессор	ARM Cortex-A7 32-бит
Тактовая частота	1 ГГц
Тип подключения	Ethernet 10/100 Base-T с разъемом RJ-45
Поддерживаемые протоколы	Megatec 1 & 3 Phase, RFC1628 UPS MIB, MQTT IOT
Поддержка SNMP	SNMP V1, V2, V3
Поддержка MIB-словарей	RFC1628 UPS MIB
Поддерживаемые модели ИБП	NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a, NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL03pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL06pf-1-1(192v), NMA-UPS-OL06pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-1-1(192v), NMA-UPS-OL10pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-3-1, NMA-UPS-OL20pf-3-1, NMA-UPS-OL20-RK-3-3
Интерфейс управления	Web-интерфейс, Telnet, SSH
Протоколы авторизации и шифрования	HTTP/HTTPS, SSL/TLS, SSH, RADIUS
Защита доступа	Пользовательские пароли, уровни доступа
Обновление ПО	Web-интерфейс
Параметры отслеживания	Состояние ИБП и батарей, параметры электросети, температура, нагрузка
Журналирование	Да
Экспорт данных	Да
Способы оповещения	Email (до 8 получателей, еженедельный отчет до 4 получателей), SMS
Поддержка SNMP Trap	Да (8 адресов)
Удаленные операции	Включение/выключение, тестирование, перезагрузка
Настройка автоматического включения/выключения	Да (недельное расписание, расписание по датам: 7 записей, по сети: 8 записей)
Поддержка пользовательских сценариев	Нет
Поддержка BACnet	Нет
Поддержка ModBus TCP	Да
Поддержка RESTful API	Нет
Поддержка Syslog	Нет
Поддержка Watch Dog	Да
Поддержка протокола синхронизации времени (NTP)	Да
Температура эксплуатации	от 0 до +60°C
Относительная влажность при эксплуатации	10-95 % (без образования конденсата)
Форм-фактор	Внутренний
Габариты изделия (ШxГxВ), мм	67x69x43
Вес, кг	0,05
Гарантия	1 год