

NMA-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a



Батерейный блок для источника бесперебойного питания NIKOMAX 2000/3000ВА (NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL03pf-1-1/6*9a), 12 батарей 12В 9Ач, 72В, 2U, глубина 595 мм

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания NIKOMAX NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL03pf-1-1/6*9a. Повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован 12 батареями 12В 9А.

NMA-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания NIKOMAX 2000/3000ВА (NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL03pf-1-1/6*9a), 12 батарей 12В 9Ач, 72В, 2U, глубина 595 мм

Detailed characteristics

| Characteristic | Value |
|--|--------------------------------------|
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные |
| Технология аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество внутренних батарей | 12 |
| Номинальное напряжение блока | 72 В |
| Номинальная емкость блока | 18 Ач |
| Номинальное напряжение одной АКБ | 12 В |
| Номинальная емкость одной АКБ | 9 Ач |
| Количество соединенных последовательно батарей | 6 шт |
| Количество параллельно соединенных цепей | 2 шт |
| Общая емкость АКБ | 1296 ВтЧ |
| Возможность каскадирования | Да |
| Горячая замена батарей | Нет |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20-95 % (без образования конденсата) |
| Класс защиты | IP20 |
| Форм-фактор | Rack 19" |
| Материал корпуса | Металл |
| Высота, U | 2 |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 440x595x86 |
| Вес, кг | 41 |
| Гарантия | 1 год |