

NMA-UPS-OL6/10pf-3UPG/20*9a



Батарейный блок для источника бесперебойного питания NIKOMAX 6000/10000ВА (NMA-UPS-OL06pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-3-1), 20 батарей 12В 9Ач, 240В, 3U, глубина 650 мм

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания NIKOMAX NMA-UPS-OL06pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-3-1.

Повышает емкость и время автономной работы системы.

Укомплектован 20 батареями 12В 9А.

NMA-UPS-OL6/10pf-3UPG/20*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания NIKOMAX 6000/10000ВА (NMA-UPS-OL06pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-1-1, NMA-UPS-OL10pf-3-1), 20 батарей 12В 9Ач, 240В, 3U, глубина 650 мм

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Технология аккумуляторных батарей	AGM VRLA
Количество внутренних батарей	20
Номинальное напряжение блока	240 В
Номинальная емкость блока	9 Ач
Номинальное напряжение одной АКБ	12 В
Номинальная емкость одной АКБ	9 Ач
Количество соединенных последовательно батарей	20 шт
Количество параллельно соединенных цепей	0 шт
Общая емкость АКБ	2160 ВтЧ
Возможность каскадирования	Да
Горячая замена батарей	Нет
Температура эксплуатации	от 0 до +40°C
Относительная влажность при эксплуатации	20-95 % (без образования конденсата)
Класс защиты	IP20
Форм-фактор	Rack 19"
Материал корпуса	Металл
Высота, U	3
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x650x130
Вес, кг	62
Гарантия	1 год