

NMC 9200L-IY



Кабель NIKOMAX, F/UTP, 4 пары, Кат.5е, нг(A)-LSLTx, внутр., светло-серый, 305м

Кабели 9-й серии по праву являются флагманами модельного ряда и подходят для СКС любой категории сложности. Производятся из лучших материалов, доступных на рынке.

Высочайшее качество изготовления гарантирует превосходство характеристик над

самыми жесткими мировыми стандартами.

Линейка кабелей 9-й серии включает в себя

широкий ассортимент экранированных

и неэкранированных четырехпарных кабелей

категорий 5е, 6 и 6А и 8 для внутренней прокладки.

Все кабели 9-й серии поставляются

на барабанах, обеспечивающих сохранность

при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при монтаже.

Надежность кабелей NIKOMAX 9-й серии подкрепляется 15-летней компонентной гарантией. А сертифицированная СКС NIKOMAX получает системную поддержку на 25 лет

Кабель **NMC 9200L-IY** выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Исполнение оболочки	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг	Габариты, мм
NMC 9200L-IY	4	5e	F/UTP	Внутренний	нг(A)-LSLTx	Оранжевый	305	0,0306075	10	330x350x265



NMC 9200L-IY

Кабель NIKOMAX, F/UTP, 4 пары, Кат.5е, нг(A)-LSLTx, внутр., светло-серый, 305м

Детальные характеристики

детальные характеристики					
Характеристика	Значение				
Категория	5e				
Полоса пропускания, МГц	100				
Тип	F/UTP				
Количество пар	4				
Тип проводников	Одножильный				
Диаметр проводников, AWG	24 AWG (0,52 ± 0,01)				
Диаметр дренажного провода, мм	26 AWG (0,40 ± 0,01)				
Толщина изоляции проводников, мм	$0,265 \pm 0,02$				
Внешний диаметр изоляции проводников,	1.04 + 0.05				
мм	$1,04 \pm 0,05$				
Применение	Для внутренней прокладки				
Толщина оболочки, мм	0.6 ± 0.05				
Внешний диаметр оболочки, мм	6.2 ± 0.3				
Цвет оболочки	Светло-серый				
Материал проводников	Электротехническая медь				
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)				
Материал внешней оболочки	Полимерный материал				
Защитная плёнка	Полиэстер				
Материал дренажного провода	Луженая медь				
Материал общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия)				
Диапазон частот, МГц	1-100				
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15				
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 93,8				
Номинальное напряжение (В)	50				
Скорость распространения сигнала (NVP)	0.69 ± 0.1				
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	≥ 5000				
Электрическая прочность диэлектрика,					
кВ/мин	1				
Емкостная асимметрия, пФ/км	≤ 1600				
Взаимная емкость, нФ/км	≤ 56				
Омическая асимметрия	≤ 5%				
Затухание сигнала, дБ	≥ 22				
Разброс задержки распространения,					
нс/100м	≤ 45				
Погонная масса, кг/км	43,6 ± 0,5				
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля				
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля				
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 100				
Диапазон температур хранения, °С	От -20 до +60				
Диапазон температур прокладки, °С	От 0 до +50				
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -20 до +60				
Ananasan rammaparyp akarayanagan,	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, ATM-25, ATM-51,				
Поддерживаемые приложения	ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive				
Соответствие стандартам	FOCTP54429,FOCTP18690,ISO/IEC11801,EN 50173,TIA/EIA-568				
Гарантия	Компонентная – 15 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX				
Тип упаковки	Компонентная – 13 лет. 23 лет – в составе сертифицированной сто титомидах				
Длина кабеля в упаковке, м	305				
Amina kasomi b yriakobke, w	000				