

NMC 9455L-IY



Кабель NIKOMAX, U/FTP, 4 пары, Кат.6а, нг(A)-LSLTx, внутр., светло-серый, 500м

Кабели 9-й серии по праву являются флагманами модельного ряда и подходят для СКС любой категории сложности. Производятся из лучших материалов, доступных на рынке. Высочайшее качество изготовления гарантирует превосходство характеристик над самыми жесткими мировыми стандартами. Линейка кабелей 9-й серии включает в себя широкий ассортимент экранированных и неэкранированных четырехпарных кабелей категорий 5е, 6 и 6А и 8 для внутренней прокладки.

Все кабели 9-й серии поставляются на барабанах, обеспечивающих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при монтаже.

Надежность кабелей NIKOMAX 9-й серии подкрепляется 15-летней компонентной гарантией. А сертифицированная СКС NIKOMAX

получает системную поддержку на 25 лет

Кабель **NMC 9455L-IY** выполнен в экранированном исполнении U/FTP, соответствует категории 6A и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(A)-LSLTx.

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Исполнение оболочки	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг	Габариты упаковки, мм
NMC 9455L-I	Y 4	6a	U/FTP	нг(A)-LSLTx	Светло-серы	й 500	0,053428	30,8	380x370



NMC 9455L-IY

Кабель NIKOMAX, U/FTP, 4 пары, Кат.6а, нг(A)-LSLTx, внутр., светло-серый, 500м

Детальные характеристики

детальные характеристики	
Характеристика	Значение
Категория	6a
Полоса пропускания, МГц	500
Тип	U/FTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, AWG	23 AWG (0,58 ± 0,01 мм)
Диаметр дренажного провода, мм	26 AWG (0,40 mm)
Толщина изоляции проводников, мм	0,385± 0,03
Внешний диаметр изоляции проводников,	1.35 ± 0.05
ММ	1,30 ± 0,05
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0.55 ± 0.05
Внешний диаметр оболочки, мм	7.5 ± 0.4
Цвет оболочки	Светло-серый
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть
Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Диапазон частот, МГц	1 - 500
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 93,8
Номинальное напряжение (В)	50
Скорость распространения сигнала (NVP)	0.68 ± 0.1
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	≥ 5000
Электрическая прочность диэлектрика,	
кВ/мин	1
Емкостная асимметрия, пФ/км	≤ 1600
Взаимная емкость, нФ/км	≤ 56
Омическая асимметрия	≤ 5%
Затухание сигнала, дБ	≥ 45,3
Разброс задержки распространения,	
нс/100м	≤ 45
Погонная масса, кг/км	53.2 ± 0.5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, Н	Не более 110
Диапазон температур хранения, °С	От -20 до +60
Диапазон температур хранения, °С Диапазон температур прокладки, °С	От 0 до +50
Диапазон температур прокладки, °С	От -20 до +60
дианазон температур эксплуатации, С	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T,
Поддерживаемые приложения	10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16
Поддерживаемые приложения	Passive
Соответствие стандартам	FASSIVE FOCT P 54429, FOCT P 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568
Соответствие стандартам	
Гарантия	Расширенная - 5 лет. Системная - 25 лет в составе сертифицированной СКС
Тип упокорки	NIKOMAX
Тип упаковки	Фанерный барабан
Длина кабеля в упаковке, м	500