

NMC 1110C-GY



Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, многожил., медь, 7х0,2мм, нг(A)-HF, внутр., серый,

Кабель **NMC 1110C-GY** выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF.

Таблица заказа

P/N	Кол-во пар	Категория	Тип	Применение	Исполнение оболочки	Цвет	Длина, м	Объем, м3	Масса, кг	Габариты, мм
NMC 1110C-GY	2	5	U/UTP	Внутренний	нг(А)-НF	Серый	305	0,016967	5,800	340x340x190



NMC 1110C-GY

Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, многожил., медь, 7х0,2мм, нг(A)-HF, внутр., серый, 305м

Детальные характеристики

дотальные характориетики					
Характеристика	Значение				
Категория	5				
Полоса пропускания, МГц	100				
Тип	U/UTP				
Количество пар	2				
Тип проводников	Многожильный				
Диаметр проводников, AWG	24 (7 x 0,20 ± 0,008)				
Толщина изоляции проводников, мм	$0,185 \pm 0,02$				
Диаметр изоляции проводников, мм	0.97 ± 0.05				
Применение	Для внутренней прокладки				
Толщина оболочки, мм	$0,55 \pm 0,05$				
Внешний диаметр оболочки, мм	4.3 ± 0.03				
Цвет	Серый				
Разрывная нить	Есть				
Материал проводников	Электротехническая медь				
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)				
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)				
Диапазон частот, МГц	1-100				
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15				
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 95				
Номинальное напряжение (B)	50				
Скорость распространения сигнала (NVP)	0.69 ± 0.1				
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	≥ 5000				
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин	1				
Емкостная асимметрия, пФ/км	≤ 1600				
Взаимная емкость, нФ/км	≤ 56				
Омическая асимметрия	≤ 5%				
Затухание сигнала, дБ	≤ 22				
Разброс задержки распространения, нс/100м	≤ 45				
Погонная масса, кг/км	22,4 ± 0,5				
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля				
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля				
Диапазон температур хранения, °С	От -20 до +60				
Диапазон температур прокладки, °С	От 0 до +50				
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -20 до +60				
Упаковка	Картонная коробка «easy-pull-box»				
Гарантия	1 год				
Длина кабеля в упаковке, м	305				