

NMC-CC110UD4-10

Соединительный коннектор 110 типа, на 4 пары, 10 шт.



Соединительные коннекторы **NMC-CC110UD4-10** предназначены для совместного использования со 110 блоками.

Соединительные коннекторы устанавливаются одной стороной на 110 блок после разводки на них отдельных пар горизонтального или магистрального кабеля, а вторая сторона коннектора выполняет функции розеточной части разъема типа 110 и предназначена для подключения коммутационных шнуров и перемычек.

А также коннекторы могут соединять между собой два кабельных сегмента, в случае использования их в качестве консолидационной точки.

Для заделки 110-х панелей, блоков и коннекторов рекомендуется использовать инструмент NMC-315DR для одновременной заделки нескольких пар (4-х или 5-ти, в зависимости от насадки). Он значительно облегчает и ускоряет работу.

Таблица заказа

P/N	Категория	Кол-во пар	Индивидуальная упаковка		
			Кол-во	Объем, м3	Масса, кг
NMC-CC110UD4-10	5e	4	10 шт.	0,000192	0,040



NMC-CC110UD4-10

Соединительный коннектор 110 типа, на 4 пары, 10 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение		
Категория	5e		
Количество пар	4		
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568		
Поддорживаем на придожения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155,		
Поддерживаемые приложения	100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C		
Гарантия	5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX		
Материал пластика	Соответствует UL94V-0		
Монтаж	Устанавливается на 110 блоки и панели		
Цвет	Белый		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 10 шт.		
Полоса пропускания, МГц	100 МГц		
Тип IDC контактов	110		