



Маркер кабельный, трубчатый, эластичный, под кабели 3,6-7,4мм, желтый, 500 шт.

Кабельные маркеры предназначены для маркировки кабелей, проводников и соединений. Маркировка выполняется для обеспечения различия компонентов по их принадлежности и характеристикам.

Кабельные маркеры NIKOMAX выполнены из негорючего, эластичного поливинилхлорида, устойчивого к маслам и эрозии. Маркеры имеют трубчатую форму с полой внутренней частью, что позволяет надежно фиксировать маркеры на проводниках диаметром от 3.6 до 7.4 мм.

В продуктовой линейке NIKOMAX имеются варианты как с цифровой (1-9) так и буквенной маркировкой (A-F).

Таблица заказа

P/N	Материал	Маркировка	Цвет	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-CMR---YL-500	Поливинилхлорид	Символ "-"	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-1-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 1	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-2-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 2	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-3-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 3	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-4-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 4	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-5-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 5	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-6-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 6	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-7-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 7	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-8-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 8	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-9-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 9	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-0-YL-500	Поливинилхлорид	Цифра 0	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-A-YL-500	Поливинилхлорид	Буква А	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-B-YL-500	Поливинилхлорид	Буква В	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-C-YL-500	Поливинилхлорид	Буква С	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-D-YL-500	Поливинилхлорид	Буква D	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-E-YL-500	Поливинилхлорид	Буква E	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-F-YL-500	Поливинилхлорид	Буква F	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-G-YL-500	Поливинилхлорид	Буква G	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-H-YL-500	Поливинилхлорид	Буква H	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-J-YL-500	Поливинилхлорид	Буква J	Желтый	0,000300	0,120
NMC-CMR-K-YL-500	Поливинилхлорид	Буква K	Желтый	0,000300	0,120

Маркер кабельный, трубчатый, эластичный, под кабели 3,6-7,4мм, желтый, 500 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от -40 до +80 °C. Эксплуатация от -40 до +85 °C.
Гарантия	1 год
Маркировка	A, B, C, D, E, F, G, H, J, K / 0-9 / -
Цвет	Желтый
Формат	Трубчатый
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Материалы	Поливинилхлорид
Количество	500 шт.
Допустимый диаметр кабеля	3.6 - 7.4 мм