

**NMC-CTNxxx-уу-MT-WT-100**

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

Стяжки применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и электрооборудования. Является основным способом фиксации кабеля к лоткам, скобам и другому пригодному оборудованию, обеспечивают высокую прочность и надёжность фиксации.

Стяжки выполнены из нейлона и предназначены для монтажа и эксплуатации в помещении. Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.

Данный тип стяжек имеет конструктивное отверстие (проушину) под шуруп для крепежа стяжки к рабочей поверхности.

**Таблица заказа**

P/N	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр проушины, Цвет мм	Кол-во в упаковке	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-CTN150-35-M150	3,5	4,5	Белый	100 шт.	0,000405	0,080
NMC-CTN220-43-M220	4,3	5,5	Белый	100 шт.	0,000792	0,150
NMC-CTN380-75-F380	7,5	6,2	Белый	100 шт.	0,003420	0,590

**NMC-CTNxxx-уу-МТ-WT-100**

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

**Детальные характеристики**

Характеристика	Значение
Тип	Неоткрывающаяся с крепежной проушиной
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от 0 до +80 °C. Эксплуатация от 0 до +80 °C.
Гарантия	1 год
Цвет	Белый
Материалы	Нейлон PA66
Длина	100мм / 220 мм / 380 мм
Ширина	3,5 мм/ 4,3 мм / 7,5 мм