



## NMC-CTNxxx-yy-MT-WT-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

Стяжки применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и электрооборудования. Является основным способом фиксации кабеля к лоткам, скобам и другому пригодному оборудованию, обеспечивают высокую прочность и надёжность фиксации.

Стяжки выполнены из нейлона и предназначены для монтажа и эксплуатации в помещении. Замковый механизм одностороннего хода, неразъёмный.

Данный тип стяжек имеет конструктивное отверстие (проушину) под шуруп для крепежа стяжки к рабочей поверхности.

### Таблица заказа

| P/N                | Длина, мм | Ширина, мм | Диаметр проушины, мм | Цвет  | Кол-во в упаковке | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|--------------------|-----------|------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| NMC-CTN150-35-M150 |           | 3,5        | 4,5                  | Белый | 100 шт.           | 0,000405              | 0,080                 |
| NMC-CTN220-43-M220 |           | 4,3        | 5,5                  | Белый | 100 шт.           | 0,000792              | 0,150                 |
| NMC-CTN380-75-F380 |           | 7,5        | 6,2                  | Белый | 100 шт.           | 0,003420              | 0,590                 |

## NMC-CTNxxx-yy-MT-WT-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

### Детальные характеристики

| Характеристика           | Значение   |
|--------------------------|--|
| Тип                      | Неоткрывающаяся с крепежной проушиной  |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от 0 до +80 °C. Эксплуатация от 0 до +80 °C. |
| Гарантия                 | 1 год  |
| Цвет                     | Белый  |
| Материалы                | Нейлон PA66  |
| Длина                    | 100мм / 220 мм / 380 мм  |
| Ширина                   | 3,5 мм / 4,3 мм / 7,5 мм   |