



NMC-CTNxxx-yy-MT-WT-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

Стяжки применяются при прокладке и монтаже кабелей связи и электрооборудования. Является основным способом фиксации кабеля к лоткам, скобам и другому пригодному оборудованию, обеспечивают высокую прочность и надёжность фиксации.

Стяжки выполнены из нейлона и предназначены для монтажа и эксплуатации в помещении. Замковый механизм одностороннего хода, неразъёмный.

Данный тип стяжек имеет конструктивное отверстие (проушину) под шуруп для крепежа стяжки к рабочей поверхности.

Таблица заказа

P/N	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр проушины, мм	Цвет	Кол-во в упаковке	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-CTN150-35-M150		3,5	4,5	Белый	100 шт.	0,000405	0,080
NMC-CTN220-43-M220		4,3	5,5	Белый	100 шт.	0,000792	0,150
NMC-CTN380-75-F380		7,5	6,2	Белый	100 шт.	0,003420	0,590

NMC-CTNxxx-yу-MT-WT-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся, с проушиной, 100 шт.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Неоткрывающаяся с крепежной проушиной
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от 0 до +80 °C. Эксплуатация от 0 до +80 °C.
Гарантия	1 год
Цвет	Белый
Материалы	Нейлон PA66
Длина	100мм / 220 мм / 380 мм
Ширина	3,5 мм / 4,3 мм / 7,5 мм