



NMC-CTV05M-xx-RL-yу

Стяжка-липучка NIKOMAX, нарезаемая, в рулоне 5 метров

Кабельные стяжки на основе текстильной застежки предназначены для бандажирования кабеля (обвязывания в пучок), а также для фиксации кабелей и коммутационных шнуров к лоткам, органайзерам и другому пригодному оборудованию. Текстильные кабельные стяжки имеют простую конструкцию, с одной стороны контактная лента, с другой микропетли.

Мягкая текстура стяжек исключает риск повреждения кабельных пучков. Являются многоразовым решением что обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

Данный вариант текстильных стяжек представляет собой ленту NIKOMAX в рулонах по 5 метров. Так же доступны в различном цветовом исполнении.

Таблица заказа

P/N	Длина, м	Ширина, мм	Цвет	Кол-во в упаковке	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-CTV05M-09-RL-5	9	9	Черный	5м/рулон	0,000100	0,227
NMC-CTV05M-09-RL-5	9	9	Синий	5м/рулон	0,000100	0,020
NMC-CTV05M-09-RL-5	9	9	Зеленый	5м/рулон	0,000100	0,024
NMC-CTV05M-09-RL-5	9	9	Красный	5м/рулон	0,000081	0,024
NMC-CTV05M-15-RL-5	15	15	Черный	5м/рулон	0,000150	0,034
NMC-CTV05M-15-RL-5	15	15	Синий	5м/рулон	0,000150	0,369
NMC-CTV05M-15-RL-5	15	15	Зеленый	5м/рулон	0,000150	0,038
NMC-CTV05M-15-RL-5	15	15	Красный	5м/рулон	0,000150	0,038
NMC-CTV05M-25-RL-5	25	25	Черный	5м/рулон	0,000203	0,056
NMC-CTV05M-25-RL-5	25	25	Синий	5м/рулон	0,000203	0,000203
NMC-CTV05M-25-RL-5	25	25	Зеленый	5м/рулон	0,000250	0,063
NMC-CTV05M-25-RL-5	25	25	Красный	5м/рулон	0,000300	0,0,063

Стяжка-липучка NIKOMAX, нарезаемая, в рулоне 5 метров

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Нарезаемая лента в рулоне
Длина, м	5
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +80 °C. Монтаж от 0 до +80 °C. Эксплуатация от 0 до +80 °C.
Гарантия	1 год
Цвет	Черный/Зеленый/Красный/Синий
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Ширина	9/15/25 мм
Количество	5 м/рулон
Материал основы	Полиамид
Материал крючков	Полипропилен
Материал петель	Полиамид