

NMC-KJSA55C-MT



Соединитель формата Keystone, Кат.6а, RJ45-RJ45, экранированный, металл

NIKOMAX предлагает решения наращивания кабельных линий, оконцованных коннекторами RJ45/8P8C, в качестве временного решения, при ремонте поврежденной кабельной линии, а также могут найти применение при построении кабельных линий по системе Cross-Connection.

NMC-KJSA55C-MT - RJ45-RJ45 6а спроектирован таким образом, что его можно использовать не только с экранированным кабелем категории 6а, но и с категориями ниже. NIKOMAX.

Таблица заказа

P/N	Кат.	Исполнение	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJSA55C-MT6a		Экранированное	0,000011	0,020	150	260x200x230	3,8

Соединитель формата Keystone, Кат.6а, RJ45-RJ45, экранированный, металл

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6а
Полоса пропускания, МГц	500
Исполнение	Экранированное
Формат	Keystone
Тип разъемов	RJ45/8P8C-RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество переключений шнуров	Не менее 750-ти
Материал корпуса	Цинк-алюминиевый сплав
Цвет	Металлик
Габариты (ШxВxГ), мм	30,5 x 19,4 x 16,4
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год