

**NMC-KJUE2-IS-BK**

Индустриальные модули-вставки NIKOMAX, кат. 6, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B,  
UTP, черный

Индустриальные модули-вставки NIKOMAX со степенью защиты IP67. Модули состоят из двух частей - самого модуля и защитного чехла с гайкой и крышкой. Предназначены для монтажа в настенные розетки NMC-MBxP-IS-MT.

Данные модули выполнены в экранированном и неэкранированном исполнении и соответствуют категории 6. Они имеют универсальные IDC контакты с дополнительными вырезами для удержания жил при монтаже.

**Таблица заказа**

P/N	Кат.	Тип.	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-KJUE2-IS-BK	6	Неэкран.	0,000320	0,033

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250 МГц
Диаметр проводников, AWG	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Исполнение	Неэкранированное
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от -30 до +70 °C. Эксплуатация от -30 до +70 °C
Гарантия	5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Материал покрытия контактов	Олово (100 мкд)
Количество переключений шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (заделка)	Ножи 110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Монтаж	Индустриальные корпуса настенных розеток
Цвет	Белый
Сопротивление изоляции (500) В, МΩ*км	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление, мкОм	Не более 20 мкОм
Контактное сопротивление, мкОм	Не более 2,5 мкОм
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет
Материал корпуса модуля	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0
Степень защиты	IP67
Цвет защитной части	Черный