

NMC-KJUE55C-WT



Соединитель формата Keystone, Кат.6, RJ45-RJ45, неэкранированный, белый

NIKOMAX предлагает решения наращивания кабельных линий, оконцованных коннекторами RJ45/8P8C, в качестве временного решения, при ремонте поврежденной кабельной линии, а также могут найти применение при построении кабельных линий по системе Cross-Connection.

NMC-KJUE55C-WT - RJ45-RJ45 6 спроектирован таким образом, что его можно использовать не только с неэкранированным кабелем категории 6, но и с категориями ниже. NIKOMAX.

Таблица заказа

P/N	Кат.	Исполнение	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJUE55C-W6		Неэкранированно	0,000010	0,010	150	260x200x230	1,8

Соединитель формата Keystone, Кат.6, RJ45-RJ45, неэкранированный, белый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	Неэкранированное
Формат	Keystone
Тип разъемов	RJ45/8P8C-RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество переключений шнуров	Не менее 750-ти
Материал корпуса	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0
Цвет	Белый
Габариты (ШxВxГ), мм	30,5 x 19,3 x 14,6
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год