

NMC-KJUE55C-WT



Соединитель формата Keystone, Кат.6, RJ45-RJ45, неэкранированный, белый

Таблица заказа

P/N	Кат.	Исполнение	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJUE55C	-W⁻6	Неэкранированн	0(0,000010	0,010	150	260x200x230	1,8



NMC-KJUE55C-WT

Соединитель формата Keystone, Кат.6, RJ45-RJ45, неэкранированный, белый

Детальные характеристики

Характеристика	Значение			
Категория	6			
Полоса пропускания, МГц	250			
Исполнение	Неэкранированное			
Формат	Keystone			
Тип разъёмов	RJ45/8P8C-RJ45/8P8C			
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза			
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)			
Количество переподключений шнуров	Не менее 750-ти			
Материал корпуса	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0			
Цвет	Белый			
Габариты (ШхВхГ), мм	30,5 x 19,3 x 14,6			
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568			
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат. 6 и 6A),			
Поддорживаемые приложения	ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive			
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C			
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет			
Гарантия	1 год			