



NMC-MB1P-DR-GY

Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт

Корпус розетки предназначен для организации защищенного соединения на базе обычных модулей Keystone Jack. Крепление осуществляется на стандартной DIN - рейке. Корпус розетки совместим с модулями Keystone Jack шириной до 17 мм.

Корпус розетки NIKOMAX выполнен из ударопрочного АБС - пластика и позволяет устанавливать один модуль Keystone Jack, оснащен двумя торцевыми защитными крышками, пылезащитной шторкой и площадкой для маркировки. В случае установки нескольких креплений в один ряд торцевые крышки рекомендуется устанавливать только на крайних корпусах. Для установки экранированных модулей Keystone Jack внутри корпуса розетки предусмотрен медный заземляющий контакт. Корпус розетки поставляется в сером цвете.

Таблица заказа

| P/N | Кол-во портов | Цвет | Индивидуальная упаковка | |
|----------------|---------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMC-MB1P-DR-GY | 1 | Серый | 0,000084 | 0,040 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------|---|
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Количество портов | 1 |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Маркировка | Дополнительные окна для маркировки |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Цвет | Серый |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 21x70x67,5 |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Тип устанавливаемых модулей | Keystone |
| Защитные шторки | Есть |