

NMC-MB4P-IS-MT

Индустриальный корпус настенной розетки NIKOMAX, 4 порта, металлик

Индустриальные корпуса настенных розеток NIKOMAX со степенью защиты IP67. Предназначены для подключения оконечного оборудования. Компактуются модулями NMC-KJSE2-IS-BK и NMC-KJUE2-IS-BK.

Настенные розетки изготавливаются в вариантах на 1,2,3 и 4 порта. Снабжены герметичными вводами, а также заглушками для этих вводов, которые обеспечивают полную защищенности в ситуациях, когда введены не все кабели.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Масса, кг
		Объем, м3		
NMC-MB4P-IS-MT	4	0,001682		0,500

Индустриальный корпус настенной розетки NIKOMAX, 4 порта, металлик

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85 °C. Монтаж от -40 до +85 °C. Эксплуатация от -40 до +85 °C
Гарантия	1 год
Количество портов	4
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	Пластик
Габариты (ШxВxГ), мм	128x128x66 мм
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Степень защиты	IP67
Материал крышки	Сталь