

NMC-PC1UD05T-xxx-C-GY

Коммутационный шнур 110 типа, 1 пара, вилка 110 - RJ45



Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

110-е коммутационные шнуры поставляются с оболочкой светло-серого цвета. Параметры проводников и их скрутка полностью идентичны парам в кабелях категории 5е. Стандартные длины – от 0,5 до 5 метров. Под заказ также возможно изготовление шнуров нестандартных длин.

Таблица заказа

| P/N | Категория | Тип коннекторов | Схема разводки | Длина | Индивидуальная упаковка | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMC-PC1UD05T-0055 | | 110-RJ45/8P8C | USOC | 0,5 | 0,000228 | 0,023 |
| NMC-PC1UD05T-0105 | | 110-RJ45/8P8C | USOC | 1,0 | 0,000285 | 0,024 |
| NMC-PC1UD05T-0155 | | 110-RJ45/8P8C | USOC | 1,5 | 0,000320 | 0,025 |
| NMC-PC1UD05T-0205 | | 110-RJ45/8P8C | USOC | 2,0 | 0,000355 | 0,036 |
| NMC-PC1UD05T-0305 | | 110-RJ45/8P8C | USOC | 3,0 | 0,000380 | 0,057 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|--|
| Категория | 5 |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Количество пар | 1 |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, AWG | 24 (7 x 0,192 ± 0,01 мм) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
| Материал внешней оболочки | LSZH |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 3,2 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Светло-серый |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, ATM-25, ATM-51, TR-4 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Схема разводки | USOC |
| Упаковка | Индивидуальная – полиэтиленовый пакет |
| Тип коннекторов | 110 – RJ45/8P8C |
| Покрывание контактов | Золото, 3 – 50 мкд |