

NMC-PC4SA55B-xxx-C-GY

Коммутационный шнур экранированный, категории 6A, LSZH, 0,15-10 м



Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки дополнительно снабжены защитой защелок.

Каждый коммутационный шнур NIKOMAX категории 6 и выше при производстве проходит 100% проверку на тестерах Fluke DTX. Это позволяет гарантировать не только их работоспособность, но и полное соответствие самым жестким требованиям, большие запасы по передаточным характеристикам и надежную работу в течение всего срока службы. Шнуры категории 5е проходят выборочное тестирование.

Таблица заказа

| P/N | Тип | Кат. | Длина | Индивидуальная упаковка | | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | |
|----------------|-----|------|-------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во, шт | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во, шт | Габариты, мм |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 | - | - | 100 | 356x250x24(- |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 | 0,002100 | 0,281 | 300 | 520x420x29(9,4 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 0,5 | 0,000254 | 0,043 | 10 | 0,002536 | 0,431 | 200 | 520x420x29(9,6 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 5,0 | 0,001014 | 0,230 | 10 | 0,010136 | 2,296 | 50 | 520x420x29(12,5 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 1,0 | 0,000338 | 0,058 | 10 | 0,003376 | 0,585 | 150 | 520x420x29(9,8 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 1,5 | 0,000422 | 0,079 | 10 | 0,004224 | 0,788 | 120 | 520x420x29(10,2 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 2,0 | 0,000506 | 0,102 | 10 | 0,005064 | 1,022 | 100 | 520x420x29(11,2 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 3,0 | 0,000634 | 0,148 | 10 | 0,006336 | 1,480 | 80 | 520x420x29(12,8 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 7,5 | 0,001266 | 0,344 | 10 | 0,012664 | 3,438 | 40 | 520x420x29(14,8 |
| NMC-PC4SAS/FTP | | 6A | 10,0 | 0,0014480 | 0,422 | 10 | 0,014480 | 4,223 | 35 | 520x420x29(15,8 |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|---|
| Категория | 6A |
| Полоса пропускания, МГц | 500 |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, AWG | 26 (7x0,165 ± 0,01 мм) |
| Материал изоляции проводников | Вспененный полиэтилен (PE foam) |
| Материал внешней оболочки | Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Исполнение | Экранированный |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 6,2 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Серый |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Покрытие контактов | Золото, 50 мкд |
| Защитный колпачок | Заливной, с защитой защелки |
| Тип кабеля | S/FTP |
| Конструкция экрана | Внутренний экран: полиэфирная алюминиевая фольга со 100% покрытием, индивидуальная для каждой пары. Общий экран: оплетка из луженой медной проволоки 16x5x0,1 мм с площадью покрытия не менее 55% |