

NMC-PC4SA55B-xxx-GY



Коммутационный шнур экранированный, категории 6A, PVC, 0,15-10 м

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки дополнительно снабжены защитой защелок.

Каждый коммутационный шнур NIKOMAX категории 6 и выше при производстве проходит 100% проверку на тестерах Fluke DTX. Это позволяет гарантировать не только их работоспособность, но и полное соответствие самым жестким требованиям, большие запасы по передаточным характеристикам и надежную работу в течение всего срока службы. Шнуры категории 5е проходят выборочное тестирование.

Таблица заказа

1 do//// pd outdood											
P/N	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
				Объем, м	3 Масса, кг	Кол-во, шт	г Объем, м3	Масса, кг	Кол-во, шт	. Габариты, мм	Масса, к
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	0,15	0,000016	0,020	10	_	-	100	356x250x24(-	
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	0,3	0,000211	0,028	10	0,002100	0,281	300	520x420x29(9	,4
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	0,5	0,000254	0,043	10	0,002536	0,431	200	520x420x29(9	,6
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	1,0	0,000338	0,058	10	0,003376	0,585	150	520x420x29(9	,8
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	1,5	0,000422	0,079	10	0,004224	0,788	120	520x420x29(1	0,2
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	2,0	0,000506	0,102	10	0,005064	1,022	100	520x420x29(1	1,2
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	3,0	0,000634	0,148	10	0,006336	1,480	80	520x420x29(1	2,8
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	5,0	0,001014	0,230	10	0,010136	2,296	50	520x420x29(1	2,5
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	7,5	0,001266	0,344	10	0,012664	3,438	40	520x420x29(1	4,8
NMC-PC	C4SAS/FTP	6A	10,0	0,0014480	0,422	10	0,014480	4,223	35	520x420x29(1	5,8



NMC-PC4SA55B-xxx-GY

Коммутационный шнур экранированный, категории 6A, PVC, 0,15-10 м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение					
Категория	6A					
Полоса пропускания, МГц	500					
Количество пар	4					
Тип проводников	Многожильный					
Диаметр проводников, AWG	26 (7x0,165 ± 0,01 mm)					
Материал изоляции проводников	Вспененный полиэтилен (PE foam)					
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)					
Исполнение	Экранированное					
Внешний диаметр оболочки, мм	6.2 ± 0.3					
Цвет оболочки	Серый					
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568					
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive					
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C					
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет					
Гарантия	1 год					
Схема разводки	С обоих концов по стандарту Т568В					
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C					
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд					
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки					
Тип кабеля	S/FTP					
Конструкция экрана	Внутренний экран: полиэфирная алюминиевая фольга со 100% покрытием, индивидуальная для каждой пары. Общий экран: оплетка из луженой медной проволоки 16х5х0,1 мм с площадью покрытия не менее 55%					