NMC-PC4SD55B-ES-XXX-C-GY

Коммутационный шнур, экранированный, категории 5e, LSZH, 0,3-5 м

Essential Line - линейка предназначенная для построения СКС начального уровня, локальных сетей и домашнего сегмента. Подойдет для небольших проектов, не требующих системной поддержки.

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры **NMC-PC4SD55B-ES-XXX-C-GY** состоят из отрезка экранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5e (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются в оболочке серого цвета и длиной от 0,3 до 5 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.

Ordering Table

P/N	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-PC4SD55B-ES-003F/UTP		5e	0,3	0,000112	0,020
NMC-PC4SD55B-ES-005F/UTP		5e	0,5	0,000140	0,030
NMC-PC4SD55B-ES-010F/UTP		5e	1	0,000192	0,040
NMC-PC4SD55B-ES-015F/UTP		5e	1,5	0,000238	0,050
NMC-PC4SD55B-ES-020F/UTP		5e	2	0,000416	0,060
NMC-PC4SD55B-ES-030F/UTP		5e	3	0,00060	0,090
NMC-PC4SD55B-ES-050F/UTP		5e	5	0,000648	0,140

NMC-PC4SD55B-ES-XXX-C-GY

Коммутационный шнур, экранированный, категории 5e, LSZH, 0,3-5 м

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Количество пар	4
Тип кабеля	F/UTP
Гарантия	1 год
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +60 °C. Эксплуатация от -20 до +50 °C
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG	26 (7x0,150 ± 0,01 мм)
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,925
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Исполнение	Экранированное
Внешний диаметр оболочки, мм	5,4± 0,3
Цвет оболочки	Серый
Конструкция экрана	Общий экран: полиэфирная алюминиевая фольга, со 100% покрытием, проложенная в контакте с дренажным проводником