

NMC-PC4UD55B-ES-XXX-C-GY

Коммутационный шнур, неэкранированный, категории 5е, LSZH, 0,3-5 м



Essential Line - линейка предназначенная для построения СКС начального уровня, локальных сетей и домашнего сегмента. Подойдет для небольших проектов, не требующих системной поддержки.

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры NMC-PC4UD55B-ES-XXX-C-GY состоят из отрезка неэкранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5е (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568В. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются в оболочке серого цвета и длиной от 0,3 до 5 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.

Таблица заказа

| P/N | Тип | Кат. | Длина | Индивидуальная упаковка | | | Групповая упаковка | | | Транспортная упаковка | | |
|----------------|-----|------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во, шт | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во, шт | Габариты, мм | Масса, кг | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 0,3 | 140x190 | - | 10 | - | - | 240 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 0,5 | 140x190 | - | 10 | - | - | 190 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 1 | 175x205 | - | 10 | - | - | 140 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 1,5 | 175x205 | - | 10 | - | - | 90 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 2 | 175x205 | - | 10 | - | - | 80 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 3 | 230x265 | - | 10 | - | - | 60 | - | - | |
| NMC-PC4UEU/UTP | | 5е | 5 | 230x265 | - | 10 | - | - | 40 | - | - | |

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Количество пар | 4 |
| Тип кабеля | U/UTP |
| Гарантия | 1 год |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +60 °C. Эксплуатация от -20 до +50 °C |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, AWG | 25 (7x0,175 ± 0,01 мм) |
| Покрытие контактов | Золото, 50 мкд |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Защитный колпачок | Заливной, с защитой защелки |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 1 |
| Материал внешней оболочки | Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Исполнение | нг(A)-HFLTx |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 4,9 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Серый |