

NMC-PC4UE55B-XXX-IS-TR-BK

Индустриальный переходной шнур U/UTP 4 пары, Кат.6, RJ45/8P8C, T568B, 26 AWG, IP67, PUR, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	U/UTP
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников	24 AWG (7 x 0,195 мм)
Тип коннекторов	RJ45/8P8C(IP67)-RJ45/8P8C
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Степень защиты	IP67
Материал внешней оболочки	PUR
Внешний диаметр оболочки, мм	7,0 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Черный
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год