NMC-PC4UE55B-XXX-SL-C-GY

Коммутационный шнур Slim Line, неэкранированный, категории 6, LSZH, 0,5-5 м

Slim Line является отличным решением в местах высокой плотности оборудования, где сохранение места становится вопросом первоочередной важности.

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры **NMC-PC4UE55B-SL-XXX-C-GY** состоят из отрезка неэкранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 6 (250МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются в оболочке серого цвета и длиной от 0,5 до 5 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.

Ordering Table

P/N	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-PC4UE55B-005-SL-U/UTP		6	0,5	0,000484	0,021
NMC-PC4UE55B-010-SL-U/UTP		6	1	0,000484	0,030
NMC-PC4UE55B-020-SL-U/UTP		6	2	0,000484	0,047
NMC-PC4UE55B-030-SL-U/UTP		6	3	0,000484	0,062
NMC-PC4UE55B-050-SL-U/UTP		6	5	0,000484	0,097

NMC-PC4UE55B-XXX-SL-C-GY

Коммутационный шнур Slim Line, неэкранированный, категории 6, LSZH, 0,5-5 м

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Количество пар	4
Тип кабеля	U/UTP
Гарантия	1 год
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +60 °C. Эксплуатация от -20 до +50 °C
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG	28 (7x0,127 ± 0,01 мм)
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,640
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Исполнение	Неэкранированное
Внешний диаметр оболочки, мм	3,9 ± 0,3
Цвет оболочки	Серый