

NMC-PC4UE55B-xxx-GY

Коммутационный шнур неэкранированный, категории 6, PVC, 0,15-20 м

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки дополнительно снабжены защитой защелок.

Каждый коммутационный шнур NIKOMAX категории 6 и выше при производстве проходит 100% проверку на тестерах Fluke DTX. Это позволяет гарантировать не только их работоспособность, но и полное соответствие самым жестким требованиям, большие запасы по передаточным характеристикам и надежную работу в течение всего срока службы. Шнуры категории 5е проходят выборочное тестирование.

Таблица заказа

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
P/N	Тип	Кат.	Длина	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
				Объем, м	3 Масса, кг	Кол-во, шт	г Объем, м3	Масса, кг	Кол-во,шт	Габариты, мм	Масса, к
NMC-PC	4UEU/UTP	6	0,15	0,000016	0,020	10	-	-	100	356x250x24(-	
NMC-PC	4UEU/UTP	6	0,3	0,000211	0,028	10	0,002100	0,281	300	520x420x29(8	3,5
NMC-PC	4UEU/UTP	6	0,5	0,000253	0,035	10	0,002533	0,354	250	520x420x29(9	9,9
NMC-PC	4UEU/UTP	6	1,0	0,000338	0,055	10	0,003376	0,550	150	520x420x29(9	9,3
NMC-PC	4UEU/UTP	6	1,5	0,000338	0,074	10	0,003376	0,739	150	520x420x29(2,1
NMC-PC	4UEU/UTP	6	2,0	0,000422	0,093	10	0,004224	0,934	120	520x420x29(2,2
NMC-PC	4UEU/UTP	6	3,0	0,000506	0,132	10	0,005064	1,315	100	520x420x29(14,2
NMC-PC	4UEU/UTP	6	5,0	0,000845	0,207	10	0,008448	2,065	60	520x420x29(13,4	
NMC-PC	4UEU/UTP	6	7,5	0,001266	0,334	10	0,012664	3,338	40	520x420x29(4,4
NMC-PC	4UEU/UTP	6	10,0	0,001448	0,410	10	0,014480	4,100	35	520x420x29(5,4
NMC-PC	4UEU/UTP	6	20,0	0,002200	0,780	10	0,022000	7,801	15	520x420x29(3,3
NMC-PC	4UEU/UTP	6	15,0	0,002200	0,570	10	0,022000	5,701	25	520x420x29(4,0



NMC-PC4UE55B-xxx-GY

Коммутационный шнур неэкранированный, категории 6, PVC, 0,15-20 м

Детальные характеристики

Характеристика	Значение				
Категория	6				
Полоса пропускания, МГц	250				
Количество пар	4				
Тип проводников	Многожильный				
Диаметр проводников, AWG	24 (7x0,205 ± 0,01 мм)				
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (РЕ)				
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)				
Исполнение	Неэкранированное				
Внешний диаметр оболочки, мм	6 ± 0.3				
Цвет оболочки	Серый				
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и				
оответствие стандартам	TIA/EIA-568				
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155,				
Поддерживаемые припожения	100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive				
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C				
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет				
Гарантия	1 год				
Схема разводки	С обоих концов по стандарту Т568В				
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C				
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд				
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки				
Тип кабеля	U/UTP				