NMC-PM1UD2-AH-WW

Вставка формата Mosaic 22,5x45 мм, 1 порт, кат.5е, RJ45/8P8C, неэкран., белая

Для организации информационных портов на рабочем месте при помощи коробов, колонн и внутренних розеток применяется широкий спектр вставок французского стандарта Mosaic 22,5x45 мм и 45x45 мм. Вставки фиксируются в лицевых панелях при помощи удобных защелок и при необходимости легко демонтируются.

Вставки **NMC-PM1UD2-AH-WW** снабжены встроенным модулем, а так же шторкой для защиты гнезда от попадания пыли при отключенном коммутационном шнуре. Кроме этого имеются дополнительные площадки для маркировки, закрытые съемными прозрачными крышками.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Кат.	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-PM1UD2-AH	1	5e	-	-	-	-	-

NMC-PM1UD2-AH-WW

Вставка формата Mosaic 22,5x45 мм, 1 порт, кат.5е, RJ45/8P8C, неэкран., белая

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Тип вставки	Наклонная
Тип разъёмов	RJ45/8P8C
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Количество переподключений шнуров	Не менее 750-ти
Материал контактов в разъёме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото, 50 мкд
Материал корпуса	Соответствует UL94V-0
Цвет	Белый
Монтаж	Лицевые панели, боксы и суппорты настенных коробов с окошками Mosaic 45x45
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от -20 до +75.
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Тип IDC контактов (заделка)	Для заделки ударным инструментом с ножами 110/KRONE
Количество портов	1