



Кроссы 110 типа применяются для разделки на них кабелей различных подсистем СКС. Основным преимуществом 110 кроссов является возможность коммутации каждой отдельно взятой пары, что обеспечивает высокую гибкость переконфигурации кабельной системы. Соединение и коммутация осуществляется при помощи коннекторов 110 типа или соответствующих патч-кордов.

В отличие от простых блоков, коммутационные панели предназначены для установки в 19" шкафы и стойки. Панель NMC-RB110-100 предназначена для разделки кабелей общей емкостью до 100 пар, а панель NMCRB110-200 – до 200-т пар.

Для повышения удобства работы со 110-ми панелями через каждые 5 пар на монтажные пазы нанесены метки. Панели также снабжены маркировочными этикетками со съёмными прозрачными держателями.

Для заделки 110-х панелей, блоков и коннекторов рекомендуется использовать инструмент NMC-315DR для одновременной заделки нескольких пар (4-х или 5-ти, в зависимости от насадки). Он значительно облегчает и ускоряет работу.

Ordering Table

P/N	Кол-во пар	Высота	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RB110-100	100	1U	510x80x60	0,67	15 шт.	515x400x230	11,1

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Гарантия	1 год
Количество портов	100
Высота, U	1
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм
Цвет	Белый с черным основанием
Упаковка	Индивидуальная – картонная коробка