

NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK



Индустриальный коннектор RJ45/8P8C Кат.6, неэкранированный, IP67, черный

Индустриальные коннекторы NIKOMAX **NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK** со степенью защиты IP67 выполнены в незранированном исполнении и соответствуют категории 6.

[illegible]

IP67 и защищены от попадания пыли и влаги.

Таблица заказа

P/N	Кат.	Тип.	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK	6	Неэкранированный	0,000420	0,050

NMC-RJ88RA50UE3-IS-BK

Индустриальный коннектор RJ45/8P8C Кат.6, неэкранированный, IP67, черный

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Степень защиты	IP67
Исполнение	Неэкранированное
Тип ножей	Под одножильный кабель
Материал контактов	Фосфорная бронза
Покрытие контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество циклов переподключения	Не менее 750-ти
Максимальный диаметр кабеля, мм	6,2
Диаметр проводников, AWG	24 – 26
Допустимый диаметр изоляции проводников, мм	0,96 - 1,02
Цвет защитной части	Черный
Материал защитной части	Ударопрочный, огнестойкий пластик соответствующий UL94V0
Сопротивление изоляции (500) В, МОм*км	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM- 155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение от -40 до +85 °C. Монтаж от -40 до +85 °C. Эксплуатация от -40 до +85 °C
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет